



## Interruptor sem fio PratiKa

Código: 3.03.00.0202

NCM: 8536.50.90

Peso: 0,067 kg

Medidas: 7,6 x 5,7 x 2,4 cm (A x L x P)

Anatel: 16586-21-04635 – IBUSV3\_PGM



Área de aplicação	Interno
Alimentação	110/127/220V
Saída de automação (PGM)	Duas saídas NA, com relê de 10A
Entradas	2 entradas para ligar interruptores
Frequência de operação	431MHz
Alcance de rádio	Até 100 m em visada direta
Canais de comunicação	2 canais – 431MHz e 431,5MHz
Alcance de rádio	Até 100 m em visada direta
Modulação	2-FSK
Criptografia	AES 128 CBC (anti-clonagem)
Temperatura de operação	-20°C a 50°C sem condensação
Compatibilidade	Receptor VW1664-PTK e Central VW WIFI
Comunicação entre o Receptor e os dispositivos	Bidirecional
Mostra no aplicativo VIAWEB Studio (aplicativo para programação)	1. Tempo desde a última transmissão 2. Intervalo de transmissão 3. Nível de sinal recebido e transmitido (essencial na hora da instalação para verificar o alcance entre o sensor e o Receptor – Nível de sinal acima de 65).
Supervisão	Envia evento de falha de supervisão após 1 hora sem supervisão, programável.
Intervalo entre detecções	2 a 8 minutos (este intervalo é para economia de bateria e é ajustado automaticamente)