



Receptor VW1664-PTK

Código: 3.03.00.0161

NCM: 8517.62.79


Peso: 0,078

Medidas: 10 x 7 x 3 (A x L x P)

Anatel: 01975-19-04635 (IBUSV3_REC_HW10)



Zonas sem fio	16 zonas, até dois sensores por zona
Sensores compatíveis	Sensor IVP VW-PTK Sensor Magnético VW-PTK Sensor IVP VW 433 Sensor Magnético VW 433 Sensor Magnético Plus VW 433 Transmissor sem fio PratiKa
Controles Remotos	64 Controles Remotos/Pânico, identificáveis
Controles Remotos compatíveis	Controle Remoto VW-PTK Controle Remoto VW 433 Pulseira de Pânico PratiKa Botão de Pânico PratiKa
Dispositivos	32 dispositivos de automação
Dispositivos compatíveis	Interruptor sem fio PratiKa
Frequência 431 MHz (Criptografia AES 128 CBC)	Sensor IVP VW-PTK Sensor Magnético VW-PTK Interruptor sem fio PratiKa Transmissor sem fio PratiKa
Frequência 433.92 MHz (Rolling code)	Sensor IVP VW 433 Sensor Magnético VW 433 Sensor Magnético Plus VW 433 Controle Remoto VW-PTK Botão de Pânico PratiKa
Frequência 433.92 MHz (Code learning)	Pulseira de Pânico PratiKa Controle Remoto VW 433
Limite ideal de instalação	200 m ²
Receptores adicionais	Sim, permite a instalação de receptores adicionais para ampliar alcance dos sensores (dividir os 32 sensores entre os receptores)
Zonas com fio	2 (1+1), com divisão resistiva
Saídas programáveis (PGM)	2
Dreno de corrente da PGM	100 mA
Alimentação	12 V



Consumo	55 mA
Distância máxima da central	900 m
Sensor com fio	12 V – NF e/ou NA
Agendas	Sim, 34 agendas avançadas
Condições Supervisionadas	Sim, 15 condições supervisionadas
Endereços no barramento	008 a 015