



Sensor IVP VW 433

Código: 3.03.00.0206

NCM: 8543.70.99

Peso: 0,074 kg

Medidas: 9,3 x 6,5 x 4,3 cm (A x L x P)



Anatel: 15322-22-04635 – IVP_RC433.92

Área de aplicação	Interno
Tipo de detecção	Infravermelho passivo (IVP)
Função PET	-----
Sensibilidade	3 níveis (alto, médio e baixo), ajustável por jumper
Alimentação	3V (2x pilhas AAA) – Não inclusas
Duração das baterias	No mínimo 1 ano
Informa bateria baixa	Sim
Distância de detecção	10 m
Ângulo de detecção	90°
Altura de instalação	2,10 m
Chave Tamper	Sim
Frequência de operação	433MHz
Alcance de rádio	Até 100 m em visada direta
Canais de comunicação	1 canal – 433MHz
Modulação	OOK
Criptografia	Rolling Code (anti-clonagem)
Temperatura de operação	-20°C a 50°C sem condensação
Compatibilidade	Receptor VW1664-PTK Central VW8Z IP RF Central VW WIFI
Comunicação entre o Receptor e os dispositivos	Unidirecional
Mostra no aplicativo VIAWEB Studio (aplicativo programação)	1. Bateria baixa 2. Tamper
Supervisão	Intervalo de supervisão a cada 7 dias
Intervalo entre detecções	4 minutos (este intervalo é para economia de bateria e é fixo). Se desejado pode-se desabilitar a supervisão na programação.
Modo contínuo	Sim, ajustável através de jumper